

## Filtro de succión para montaje en tanque TMS desmontable


Filtro lavable montaje lateral en tanque.  
Caudal hasta 800 Lts/min.  
Malla 150 micrones.  
Requiere de anillo soldable o cupla para montar



Anillo para soldar

Serie	HEX	Rosca A/B NPT	Caudal (lpm)	Área SQ. IN.	Dimensiones				Peso (Kg)
					C	D	E	A/F	
TMS - 003	MS	3/4" x 3/8"	12	30	101,6	25	20	30	0,13
TMS - 005	MS	1" x 1/2"	20	55	137	28	28	38	0,20
TMS - 010	MS	1-1/4" x 3/4"	40	90	190	31	36	46	0,35
TMS - 015	MS	1-1/2" x 1"	60	110	210	33	42	50	0,41
TMS - 025	CI	2" x 1-1/4"	100	175	254	33	54	66	0,62
TMS - 030	CI	3" x 1-1/4"	120	265	260	43	78	66	1,12
TMS - 040	CI	3" x 1-1/2"	160	265	260	43	78	66	1,12
TMS - 050	CI	3" x 2"	200	265	260	43	78	82	1,12
TMS - 060	CI	3" x 2-1/2"	240	265	260	51	78	90	1,25
TMS - 075	CI	4" x 2-1/2"	300	300	246	46	96	118	2,10
TMS - 100	CI	4" x 3"	400	355	287	46	96	118	1,75
TMS - 200	AL	6" x 4"	800	860	316	58	145	144	2,67

Anillo para soldar recomendada*	
HL	TWF - 06 N
	TWF - 08 N
	TWF - 10 N
	TWF - 12 N
	TWF - 16 N
	TWF - 20 N
	TWF - 24 N
	TWF - 24 N



\*Para más información ver capítulo A, página 5

### Código para ordenar

HL	TMS	015		-149	-RB3
Marca	Serie	Tamaño	Rosca NPT	Filtración (µm)	Opcional
HL	TMS	003	3/4 x 3/8	149 Malla 100 x STD 125 Malla 120 Inox. 100 Malla 100 Inox. 074 Malla 200 Inox. 063 Malla 250 Inox.  Omitir si STD	RB3 Válvula Bypass 3PSI  (Omitir si no es requerido)
		005	1 x 1 1/2		
		010	1 1/4 x 3/4		
		015	0		
		025	2 x 1 1/4		
		030	3 x 1 1/4		
		040	3 x 1 1/2		
		050	3 x 2		
		060	3 x 2 1/2		
		075	4 x 2 1/2		
		100	4 x 3		
200	6x4				

