

Cartuchos lógicos

Ver Válvulas direccionales piloto de control (página P9, VERION Oleohidráulica - Catálogo de productos 2021)
y Reguladora de presión piloto de control (página P16, VERION Oleohidráulica - Catálogo de productos 2021).

P
12

Cantidad de conexiones	Función	Capacidad Nominal (L/Min)	Modelo Cartucho	Tamaño Cavidad	Símbolo	Cantidad de conexiones	Función	Capacidad Nominal (L/Min)	Modelo Cartucho	Tamaño Cavidad	Símbolo
balanceada	pilotada con control de cavidad integrada venteadora para operar normal cerrada	60	DKDR8	T-21A		moduladora	by pass restrictivo	60	LHDA	T-31A	
		120	DKFR8	T-22A				120	LHFA	T-32A	
		240	DKHR8	T-23A				240	LHHA	T-33A	
		480	DKJR8	T-24A				480	LHJA	T-34A	
balanceada	acción directa normal cerrada	60	DKDS	T-21A		moduladora	normal cerrada	30	LRBC	T-163A	
		120	DKFS	T-22A				60	LRDC	T-11A	
		240	DKHS	T-23A				120	LRFC	T-2A	
		480	DKJS	T-24A				240	LRHC	T-17A	
balanceada	ajustable por presión normal cerrada	60	DKDP	T-21A		moduladora	pilotaje inicial desde 1 normal cerrado	60	LRDA	T-11A	
		120	DKFP	T-22A				120	LRFA	T-2A	
		240	DKHP	T-23A				240	LRHA	T-17A	
		480	DKJP	T-24A				480	LRJA	T-19A	
balanceada	venteadora para operar normal cerrada	60	DKDR	T-21A		moduladora	normal abierta	30	LPBC	T-163A	
		120	DKFR	T-22A				60	LPDC	T-11A	
		240	DKHR	T-23A				120	LPFC	T-2A	
		480	DKJR	T-24A				240	LPHC	T-17A	
balanceada	acción directa normal abierta	60	DODS	T-21A		moduladora	pilotaje inicial desde 1 normal abierta	30	LPBA	T-163A	
		120	DOFS	T-22A				60	LPDA	T-11A	
		240	DOHS	T-23A				120	LPFA	T-2A	
		480	DOJS	T-24A				240	LPJA	T-19A	
balanceada	ajustable por presión normal abierta	60	DODP	T-21A		no balanceada	de asiento desbalanceado parcialmente cerrado por resorte piloto inicial desde 1	95	LODA	T-11A	
		120	DOFP	T-22A				200	LOFA	T-2A	
		240	DOHP	T-23A				380	LOHA	T-17A	
		480	DOJP	T-24A				760	LOJA	T-19A	
balanceada	venteadora para operar normal abierta	60	DODR	T-21A		no balanceada	de asiento desbalanceado parcialmente cerrado por resorte pilotaje para cerrar piloto en conexión 3	95	LODC	T-11A	
		120	DOFR	T-22A				200	LOFC	T-2A	
		240	DOHR	T-23A				380	LOHC	T-17A	
		480	DOJR	T-24A				760	LOJC	T-19A	
balanceada	venteadora para operar pilotada con control de cavidad integrada normal abierta	60	DODR8	T-21A		no balanceada	de asiento desbalanceado parcialmente cerrado por resorte pilotaje para abrir piloto en conexión 3	60	LKDC	T-11A	
		120	DOFR8	T-22A				120	LKFC	T-2A	
		240	DOHR8	T-23A				240	LKHC	T-17A	
		480	DOJR8	T-24A				480	LKJC	T-19A	
moduladora	bi-direccional	60	LHDT	T-31A		no balanceada	de asiento desbalanceado parcialmente cerrado por resorte pilotaje para abrir piloto en conexión 3	60	LKDC	T-11A	
		120	LHFT	T-32A				120	LKFC	T-2A	
		240	LHHT	T-33A				240	LKHC	T-17A	
		480						480	LKJC	T-19A	