

## Selector de vías (shuttle)

Función	Descripción	Capacidad Nominal (L/Min)	Modelo Cartucho	Tamaño Cavidad	Símbolo
2 puertos	2 retenciones contrapuestas salida por 2	10	CDAC	T-13A	
2 puertos	2 retenciones contrapuestas salida por ext.	10	CDA A	T-13A	
2 puertos	1 retención salida por 2	4,7 10	CSAY CSAC	T-162A T-13A	
2 puertos	1 retención salida por ext.	4,7 10	CSAW CSAA	T-162A T-13A	
3 puertos	2 retenciones contrapuestas salida por 2	10	CDAD	T-11A	
3 puertos	2 retenciones contrapuestas salida por 3	10	CDAB	T-11A	
3 puertos	1 retención salida por 2	4,7 10	CSAZ CSAD	T-163A T-11A	
3 puertos	1 retención salida por 3	4,7 10	CSAX CSAB	T-163A T-11A	
4 puertos	shuttle 3 posiciones salida por el lado de mayor presión	60 120 240 480	DSCS DSES DSGS DSIS	T-31A T-32A T-33A T-34A	
4 puertos	shuttle 2 posiciones salida por el lado de mayor presión centrado por resorte	60 120 240 480	DSCO DSEO DSGO DSIO	T-31A T-32A T-33A T-34A	
4 puertos	shuttle 3 posiciones salida por el lado de menor presión	60 120 240 480	DSCH DSEH DSGH DSIH	T-31A T-32A T-33A T-34A	
4 puertos	shuttle 3 posiciones salida por el lado de menor presión retardada	60 240	DSDD DSFD	T-32A T-33A	