

Válvulas de asiento unidireccionales 2/2

Símbolo	Descripción	Modelo	Caudal (l/min)	Presión (bar)	Solenoide (serie) (tipo)	Cavidad
Normal cerrada, flujo inverso controlado						
	Standard, respuesta rápida	DSL081C	30	250	CC S	C02-2 (8-2)
	Alta presión, rápida respuesta	DSH081C	30	350	CC P	
	Standard	DSL101C	60	210	CA S	C04-2 (10-2) o 2R C06-2 (16-2)
	Alta presión	DSH101C	60	350	CA P	
	Standard, con control de caudal	GH02 01	11	210	CC S	C02-2 (8-2)
	Alta presión	GH02 01	11	285	CC P	
	Alta presión, entrada por nariz, salida lateral	DSH161C	150	350	CA P	C06-2 (16-2)

Símbolo	Descripción	Modelo	Caudal (l/min)	Presión (bar)	Solenoide (serie) (tipo)	Cavidad
Normal abierta, flujo inverso controlado						
	Standard, respuesta rápida	DSL081N	30	210	CC S	CAV02-2 (8-2)
	Alto caudal					
	Alta presión, rápida respuesta	DSH081N	30	350	CC P	
	Alta presión, alto caudal					
	Standard	DSL101N	60	250	CA S	CAV04-2 (10-2) o 2R
Alta presión	DSH101N	60	350	CA P		
	Alta presión, entrada lateral, salida por nariz	DSH161N	150	350	CA P	CAV06-2 (16-2)