

## Válvulas de contrabalanceo

Código del Modelo							
Tipo	Características de Flujo	Series1 T-11A	Series2 T-2A	Series3 T-17A	Series4 T-19A	Relación de pilotaje	Presión máxima (bar)
<b>3 Conexiones venteadas</b> 		60 L/min	120 L/min	240 L/min	480 L/min		
	referenciada atmosféricamente	CACK	CAEK	CAGK	CAIK	1:1	280
	referenciada atmosféricamente	CACL	CAEL	CAGL	CAIL	2:1	420
	referenciada atmosféricamente	CACA	CAEA	CAGA	CAIA	3:1	280
	referenciada atmosféricamente	CACG	CAEG	CAGG	CAIG	5:1	420
<b>No venteadas</b> 		20 L/min	20 L/min	40 L/min	80 L/min		
	restrictiva	CBBY				2:1	280
	restrictiva	CBBA	CBDA	CBFA	CBHA	3:1	280
	restrictiva	CBBG	CBDG	CBFG	CBHG	4.5:1	350
		40 L/min	80 L/min	160 L/min	40 L/min	80 L/min	160 L/min
	semi-restrictiva	CBBB	CBDB	CBFB		1.5:1	280
	semi-restrictiva	CBBL	CBDL	CBFL		2.3:1	350
	semi-restrictiva	CBBC	CBDC	CBFC		3:1	280
	semi-restrictiva	CBBD	CBDD	CBFD		4.5:1	350
		60 L/min	120 L/min	240 L/min	480 L/min		
	standard	CBCB	CBEB	CBGB	CBIB	1.5:1	280
	standard	CBCY	CBEY	CBGY	CBIY	2:1	280
	standard	CBCL	CBEL	CBGL	CBIL	2.3:1	350
	standard	CBCA	CBEA	CBGA	CBIA	3:1	280
	standard	CBCG	CBEG	CBGG	CBIG	4.5:1	350
	standard	CBCH	CBEH	CBGH	CBIH	10:1	350
	sin asistencia de piloto	CCCA	CCEA	CCGA	CCIA	cero	280
	valor prefijado	CBCAX				3:1	230
	<b>No venteadas a valor prefijado</b> 		40 L/min				
semi-restrictiva		CBBLX				2.3:1	370
semi-restrictiva		CBBDX				4.5:1	370
		60 L/min					
	standard	CBCGX				4.5:1	370
<b>4 conexiones venteadas</b> 		T-21A	T-22A	T-23A	T-24A		
		60 L/min	120 L/min	240 L/min	480 L/min		
	venteadas	CWCK	CWEK	CWGK	CWIK	1:1	280
	venteadas	CWCL	CWEL	CWGL	CWIL	2:1	420
	venteadas	CWCA	CWEA	CWGA	CWIA	3:1	280
	venteadas	CWCG	CWEG	CWGG	CWIG	5:1	420