

Manguitos estriados SAE para bombas o motores hidráulicos

Material: acero cementado

| Código Verion | N° de Dientes | Paso | Angulo de presión | Diámetro exterior Estriado | Diámetro exterior Manguito* (mm) | Largo* |
|---------------|---------------|----------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|--------|
| V001 | 6 | 6B | SAE 6 B | 25,40 | 40 | 45 |
| V010 | 6 | | ISO 14/21 UNI 222 | 25 | 35 | 45 |
| V027 | 6 | | DIN 9611 | 34,85 | 60 | 100 |
| V006 | 9 | 16/32 DP | 30° PA | 15,80 | 30 | 30 |
| V018 | 11 | 16/32 DP | 30° PA | 19,05 | 30 | 35 |
| V009 | 13 | 16/32 DP | 30° PA | 22,20 | 35 | 40 |
| V019 | 13 | 8/16 DP | 30° PA | 44,45 | 75 | 58 |
| V002 | 14 | 12/24 DP | 30° PA | 32,84 | 55 | 60 |
| V007 | 14 | 12/24 DP | 30° PA | 31,80 | 50 | 45 |
| V008 | 15 | 16/32 DP | 30° PA | 25,40 | 40 | 50 |
| V034 | 16 | 8/16 DP | 30° PA | 53,97 | 85 | 60 |
| V020 | 17 | 12/24 DP | 30° PA | 38,10 | 55 | 60 |
| V003 | 21 | 16/32 DP | 30° PA | 34,93 | 55 | 60 |
| V004 | 23 | 16/32 DP | 30° PA | 38,10 | 60 | 60 |
| V005 | 27 | 16/32 DP | 30° PA | 44,45 | 65,00 | 60 |



- › También disponemos de bridas estriadas tipo "Linde".
- › Acoplamiento para volante de motor diesel.
- › Manguitos estriados internos y externos.
- › Manguitos dobles.
- › Manguitos norma DIN simples y dobles.